



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4MB311 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010716 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20021218 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsубart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | MC CORMICK |
| 04 Typ | MC90 |
| 05 Typ; Variante/Version | MXCA |
| 06 Vorziffer | ZM09A.4..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0149 |
| 10 EFKO-Code | 5150 |
| 10 Hersteller | MC CORMICK, GB-DN2 4PG Doncaster SY |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Kühlerahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 36,67 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse; Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech. Mehrscheiben/Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 5632/2200 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3990 |
| 28 Leistung kW | 65.77 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 347.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/282079A Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | 5632/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4135 |
| 40 Länge bis | 4570 |
| 41 Breite von | 2280 |
| 41 Breite bis | 2545 |
| 42 Höhe von | 2575 |
| 42 Höhe bis | 2855 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1143 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2422 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1560 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2160 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2230 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5035 |
| 52 Leergewicht bis | 5215 |
| 53 Garantiegewicht von | 6500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7815 |
| 54 Achsgarantie v von | 2900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3300 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6250 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32185 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 420/70R24 130A8, 480/65R24 127A8, 13.6R24 121A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 520/70R34 148A8, 600/65R34 145A8, 13.6R38 128A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 710-830mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine S(e4)016 oder S(e4)023 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Lastwendegetriebe "Reverse Power Shuttle" mit 4 Gruppen, a.W. Superkriechgänge |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z10 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z11 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |