



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB318
Typengenehmigung erteilt	20020523
gültig für Importdatum bis	20030630
Erweiterung TG vom:	20021218
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	MC CORMICK
04 Typ	MTX175
05 Typ; Variante/Version	MTX4
06 Vorziffer	ZT75.C4.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-97/54*0046
10 EFKO-Code	5150
10 Hersteller	MC CORMICK, GB-DN2 4PG Doncaster SY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Kühlerahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydr. Einzelradfederung
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	37,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse; Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech. Scheiben, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2069/2200 (1006-60T)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	128.09
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	709.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/220159A Austritt acr
34 Motorkennzeichen	2069/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4999
40 Länge bis	5046
41 Breite von	2147
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2874
42 Höhe bis	2991
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1316
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	1527
48 Spur Achse 2 bis	2127
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7185
52 Leergewicht bis	7395
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	12500
54 Achsgarantie v von	3700
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	12500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	27500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 540/65R30 138A8 16.9R28 136A8 16.9R30 130A8 420/70R28 133A8 480/70R30 141A8 600/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 650/65R42 154A8 20.8R42 155A8 20.8R38 161A8 520/70R38 150A8 620/70R38 170A8 710/70R38 166A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 820-929mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S(e4)017
Bemerkungen Z3	18) Lastwendegetriebe "Reverse Power Shuttle" mit 4 Gruppen, a.W. Superkriechgänge
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich