



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4MB335 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020729 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | MC CORMICK |
| 04 Typ | F90-4 |
| 05 Typ; Variante/Version | RHBC/B? / PHBC/B? |
| 06 Vorziffer | RHBC..... / PHBC..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*74/150-97/54*0033-0034 |
| 10 EFKO-Code | 5150 |
| 10 Hersteller | MC CORMICK, GB-DN2 4PG Doncaster SY |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Armaturenbrett od. rechts, im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 24,82 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der VA+HA,Einzelradbremse(nur HA), |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 5632/2200 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3990 |
| 28 Leistung kW | 64.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 351.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) Bügel 1/3652491 oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) Kabine 1/3652491 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 5632/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|------------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 (wenn Kabine) |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3694 |
| 40 Länge bis | 4004 |
| 41 Breite von | 1265 |
| 41 Breite bis | 1830 |
| 42 Höhe von | 2230 |
| 42 Höhe bis | 2590 |
| 43 Überhang vorne von | 550 |
| 43 Überhang vorne bis | 860 |
| 43 Überhang hinten von | 1010 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2134 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1074 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1374 |
| 48 Spur Achse 2 von | 980 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1436 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2535 |
| 52 Leergewicht bis | 2790 |
| 53 Garantiegewicht von | 0 |
| 53 Garantiegewicht bis | 5250 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2150 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3100 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 10000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 8.25-16 8PR 7.50R18 102 A8 280/70R18 114 A8 370/70R20 110 A8 275/70R18 130 B |
| 70 Reifen Felgen | h= 13.6R24 121 A8 14.9R24 126 A8 360/70R28 125 A8 14.9R28 128 A8 480/70R24 138 A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 3736-4050 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 05) RHBC/B? = Sicherheitsbügel LANDINI Typ ARS9 e11-1431 oder e11-1432 (abklappbar Ziff. 169) |
| Bemerkungen Z2 | PHBC/B? = Sicherheitskabine LANDINI Typ CS31 e11-1435 oder e11-1436 |
| Bemerkungen Z4 | 09) e11*74/150-97/54*0033 = Sicherheitsbügel 75) a) |
| Bemerkungen Z5 | e11*74/150-97/54*0034 = Sicherheitskabine b) |
| Bemerkungen Z7 | 18) 3 Gruppen Strassen/Gelände/Kriechgang; a.W. Vorschaltgruppe langsam/schnell, Superkriechgang |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Geschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |

