



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4MB345   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030825   |
| gültig für Importdatum bis | 20061231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0  |
| 04 Marke                   | MC CORMICK   |
| 04 Typ                     | GX40   |
| 05 Typ; Variante/Version   | U; UKAC/A?   |
| 06 Vorziffer               | UKAC.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*74/150-2000/25*0064  |
| 10 EFKO-Code               | 5150   |
| 10 Hersteller              | MC CORMICK, GB-DN2 4PG Doncaster SY                              |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich an Armaturenverschalung oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich vom Motor am Längsträger                        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar  |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 27,58  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Antriebswellen/HR; Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3       | 2 Pedale mit Verriegelung           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf  |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Antriebswellen/HR                   |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                     |
| 25 Motor Marke             | YANMAR                              |
| 25 Motor Typ               | 3TNE88-ELAN                         |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 1642                                |
| 28 Leistung kW             | 25.2                                |
| 28 Leistung n              | 2800                                |
| 29 Md. max Nm              | 103.0                               |
| 29 Md. max n               | 1800                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/3665250 Austritt ab               |
| 34 Motorkennzeichen        | 3TNE88-ELAN                         |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, oben auf Ventildeckel     |
| Anbringungsort             |                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                   |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 38 Anzahl Türen          | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts  |
| 40 Länge von             | 3110          |
| 40 Länge bis             | 3320          |
| 41 Breite von            | 1293          |
| 41 Breite bis            | 1650          |
| 42 Höhe von              | 2266          |
| 42 Höhe bis              | 2470          |
| 43 Überhang vorne von    | 0             |
| 43 Überhang vorne bis    | 0             |
| 43 Überhang hinten von   | 800           |
| 43 Überhang hinten bis   | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1820          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1034          |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1260          |
| 48 Spur Achse 2 von      | 989           |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1354          |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0             |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0             |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0             |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 1610 |
| 52 Leergewicht bis            | 1810 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3050 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 5000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 1500 |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 5000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 280/70R16 112A8 240/70R16 104A8 200/70R16 94A8 27x 8.50-15<br>4PR 27x8.50 -15 4PR 31x13.50-15 4PR  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 360/70R24 122A8 360/70R20 120A8 320/70R20 113A8 38x14.00-20<br>4PR 38/14.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 451-545mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsbügel AP21 abklappbar, SV2øe13!0030; Sicherheitskabine<br>C39, SV1øe13!0039            |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang; a.W.Superkriechgang                                   |
| Bemerkungen Z8                      | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z9                      | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube                                       |
| Bemerkungen Z10                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)                                 |