



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4MB348 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030825 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 04 Marke | MC CORMICK |
| 04 Typ | GX50H |
| 05 Typ; Variante/Version | U; UKLC/A? |
| 06 Vorziffer | UKLC..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2000/25*0064 |
| 10 EFKO-Code | 5150 |
| 10 Hersteller | MC CORMICK, GB-DN2 4PG Doncaster SY |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich an Armaturenverschalung oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich vom Motor am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h3 |
| 18 iA 1 | 27,58 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR; Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 4TNE88-ELAN |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2189 |
| 28 Leistung kW | 33.2 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 135.8 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3665251 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 4TNE88-ELAN |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------|
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3110 |
| 40 Länge bis | 3320 |
| 41 Breite von | 1293 |
| 41 Breite bis | 1650 |
| 42 Höhe von | 2266 |
| 42 Höhe bis | 2470 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 800 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1820 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1034 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1260 |
| 48 Spur Achse 2 von | 989 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1354 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1670 |
| 52 Leergewicht bis | 1860 |
| 53 Garantiegewicht von | 3050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 5000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 5000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 280/70R16 112A8 240/70R16 104A8 200/70R16 94A8 27x 8.50-15 4PR 27x8.50 -15 4PR 31x13.50-15 4PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 360/70R24 122A8 360/70R20 120A8 320/70R20 113A8 38x14.00-20 4PR 38/14.00-20 4PR 44x18.00-20 4PR |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 451-545mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel AP21 abklappbar, SV2øe13!0030; Sicherheitskabine C39, SV1øe13!0039 |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z10 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |