



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4MB357                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040506                            |
| gültig für Importdatum bis | 20061231                            |
| Erweiterung TG vom:        | 20050426                            |
| Erweiterung TG Positionen  | '05                                 |
| 01 EFKO-Code               | 0                                   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                             |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118                                 |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                     |
| 04 Marke                   | MC CORMICK                          |
| 04 Typ                     | MC115                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | MXCA      Motor: 2293/2200          |
| 06 Vorziffer               | ZM15A.4.....                        |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-2000/25*0149              |
| 10 EFKO-Code               | 5150                                |
| 10 Hersteller              | MC CORMICK, GB-DN2 4PG Doncaster SY |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Kühlerahmen        |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Fahrzeugrahmen     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                       |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar               |
| 18 Getriebe 1              | m4                                  |
| 18 iA 1                    | 36,67                               |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen/HR; autom. Allradzuschaltung;      |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Einzelradbremse; Pedale verriegelbar      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech. Mehrscheiben/Oelbad, auf            |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Antriebswellen/HR                         |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                                   |
| 25 Motor Typ                          | 2293/2200                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 4400                                      |
| 28 Leistung kW                        | 84.9                                      |
| 28 Leistung n                         | 1950                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 477.6                                     |
| 29 Md. max n                          | 1500                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/705646A Austritt acr                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 2293/2200                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4135         |
| 40 Länge bis               | 4570         |
| 41 Breite von              | 2280         |
| 41 Breite bis              | 2545         |
| 42 Höhe von                | 2575         |
| 42 Höhe bis                | 2921         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1143         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2517         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1560         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2160         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1530         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2230         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5085  |
| 52 Leergewicht bis            | 5265  |
| 53 Garantiegewicht von        | 6500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 7815  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2900  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 3300  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 6250  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 32185 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 14.9R28 128A8, 440/65R28 131A8, 480/65R24 127A8, 480/65R28 129A8, 420/70R28 133A8, 420/70R24 130A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 18.4R38 159A8, 540/65R38 142A8, 600/65R34 145A8, 600/65R38 147A8, 520/70R38 150R8, 520/70R34 148R8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 710-855mm nach ETRTO möglich   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine S $\phi$ e4!016, S $\phi$ e4!023, Sicherheitsbügel S $\phi$ e1!0081             |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Lastwendegetriebe Reverse Power Shuttle mit 4 Gruppen, a.W.<br>Superkriechgänge                   |
| Bemerkungen Z9                      | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z10                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube                                      |
| Bemerkungen Z11                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                        |
| Bemerkungen Z12                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt (sofern vorhanden)                                |