



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4MB358 |
| Typengenehmigung erteilt | 20041109 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | MC CORMICK |
| 04 Typ | CX65L |
| 05 Typ; Variante/Version | D; DLAC/B? |
| 06 Vorziffer | DLAC..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2000/25*0039 |
| 10 EFKO-Code | 3369 |
| 10 Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich an Armaturenverschalung oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 23,81 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/alle Räder; Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 804C-T 51kW |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3331 |
| 28 Leistung kW | 51 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 224 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3675080 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | 804C-T 51kW |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3681 |
| 40 Länge bis | 3941 |
| 41 Breite von | 1650 |
| 41 Breite bis | 2370 |
| 42 Höhe von | 2345 |
| 42 Höhe bis | 2420 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 964 |
| 43 Überhang hinten bis | 1002 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2159 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1378 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1854 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1240 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1960 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3120 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 5600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 22000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2700 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R24 114A8, 320/70R24 116A8, 420/65R20 125A8, 340/75R20 117A8, 320/70R20 113A8, 275/80R20 132B |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R30 137A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 143A8, 540/65R28 142A8, 480/65R28 129A8, 380/70R28 127A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 625-700mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) Sicherheitskabine C45; S ϕ e13!0075 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3 Gruppen; aW. zus. Vorschaltgruppe, Kriechgänge |
| Bemerkungen Z7 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z8 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z9 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |