



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB372
Typengenehmigung erteilt	20041223
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	MC CORMICK
04 Typ	F85XL-4
05 Typ; Variante/Version	P; PPMC/??
06 Vorziffer	PRMC.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-2000/25*0034
10 EFKO-Code	3369
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	mit Rahmen: rechts seith. am Getriebegehäuse; mit Kabine: innen rechts am hinterem Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,76



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/alle Räder, Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2161/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	294.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3668841 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	2161/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3709
40 Länge bis	4009
41 Breite von	1480
41 Breite bis	1945
42 Höhe von	2242
42 Höhe bis	2322
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2134
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1234
47 Spur Achse 1 bis	1534
48 Spur Achse 2 von	1140
48 Spur Achse 2 bis	1416
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2865
52 Leergewicht bis	3010
53 Garantiegewicht von	5250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.50-16 109A8, 7.50R18 102A8, 7.50R20 104A8, 260/70R18 111A8, 280/70R18 114A8, 300/65R16 114A8
70 Reifen Felgen	h= 11.2R24 114A8, 12.4R28 121A8, 13.6R28 123A8, 420/70R24 130A8, 360/70R28 125A8, 420/65R24 126A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 525-650mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Sicherheitsbügel \varnothing e11!0054 oder \varnothing e11!0055; Sicherheitskabine \varnothing e11!0064 oder \varnothing e11!0065
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppe, a.W. zus. Vorschaltgruppe, Kriechgänge
Bemerkungen Z5	57) LANDINI-Anhängekupplung 10000kg; GRASSI-Anhängekupplung 14000kg
Bemerkungen Z7	75) a) mit Sicherheitsbügel; b) mit Sicherheitskabine
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)