



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4MB374 |
| Typengenehmigung erteilt | 20041223 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | MC CORMICK |
| 04 Typ | F95XL-4 |
| 05 Typ; Variante/Version | P; PPPC/?? |
| 06 Vorziffer | PPPC..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*74/150-2000/25*0034 |
| 10 EFKO-Code | 3369 |
| 10 Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette | mit Rahmen: rechts seidl. am Getriebegehäuse; mit Kabine: innen rechts am hinterem Kotflügel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 24,76 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/alle Räder, Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 2165/2200 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4400 |
| 28 Leistung kW | 67.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 380.0 |
| 29 Md. max n | 1350 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3668841 Austritt ar |
| 34 Motorkennzeichen | 2165/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3709 |
| 40 Länge bis | 4009 |
| 41 Breite von | 1480 |
| 41 Breite bis | 1945 |
| 42 Höhe von | 2242 |
| 42 Höhe bis | 2322 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1010 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2134 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1234 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1534 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1140 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1416 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2865 |
| 52 Leergewicht bis | 3010 |
| 53 Garantiegewicht von | 5250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 6.50-16 109A8, 7.50R18 102A8, 7.50R20 104A8, 260/70R18 111A8, 280/70R18 114A8, 300/65R16 114A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 11.2R24 114A8, 12.4R28 121A8, 13.6R28 123A8, 420/70R24 130A8, 360/70R28 125A8, 420/65R24 126A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 525-650mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) Sicherheitsbügel \varnothing e11!0054 oder \varnothing e11!0055; Sicherheitskabine \varnothing e11!0064 oder \varnothing e11!0065 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3 Gruppe, a.W. zus. Vorschaltgruppe, Kriechgänge |
| Bemerkungen Z5 | 57) LANDINI-Anhängekupplung 10000kg; GRASSI-Anhängekupplung 14000kg |
| Bemerkungen Z7 | 75) a) mit Sicherheitsbügel; b) mit Sicherheitskabine |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z14 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |