



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4MB380                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050818                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20061231                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                    |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0  |
| 04 Marke                   | MC CORMICK                                 |
| 04 Typ                     | GM 50                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | H; HGMC/A?                                 |
| 06 Vorziffer               | HGMC.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*74/150-2000/25*0020                    |
| 10 EFKO-Code               | 3369                                       |
| 10 Hersteller              | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich an Armaturenverschalung   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                              |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                      |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 27,56                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Antriebswellen/HR; Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | 2 Pedale mit Verriegelung           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf  |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Antriebswellen/HR                   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                     |
| 25 Motor Marke                        | YANMAR                              |
| 25 Motor Typ                          | 4TNE88-ELAN                         |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                   |
| 27 Hubraum                            | 2189                                |
| 28 Leistung kW                        | 33.2                                |
| 28 Leistung n                         | 2800                                |
| 29 Md. max Nm                         | 135.8                               |
| 29 Md. max n                          | 1600                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | a) 1/4203.826 Austritt ac oder      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | b) 1/4203.993 ab                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4TNE88-ELAN                         |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, oben auf Ventildeckel     |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                                   |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 2950          |
| 40 Länge bis               | 3225          |
| 41 Breite von              | 1225          |
| 41 Breite bis              | 1634          |
| 42 Höhe von                | 1900          |
| 42 Höhe bis                | 2150          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 780           |
| 43 Überhang hinten bis     | 860           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1700          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1005          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1210          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 980           |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1306          |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0             |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0             |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1500 |
| 52 Leergewicht bis            | 1740 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3050 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 5000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 1500 |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 5000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 280/70R16 112A8 260/70R16 109A8 240/70R16 104A8 200/70R16<br>94A8 27x 8.50-15 4PR 7.00-12 6PR   |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 360/70R24 122A8 320/70R24 116A8 360/70R20 120A8 320/70R20<br>113A8 38x14.00-20 4PR 9.5R20 105A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 445-540mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsbügel AA16 abklappbar SV2øe13!0001; Sicherheitskabine<br>C38, SV1øe13!0032          |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände/Kriechgang; a.W.Superkriechgang                                |
| Bemerkungen Z8                      | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z9                      | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube                                   |
| Bemerkungen Z10                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)                              |