



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB386
Typengenehmigung erteilt	20070123
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	MC CORMICK
04 Typ	CX75LC
05 Typ; Variante/Version	D; DLC?/D?
06 Vorziffer	DLC.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0039
10 EFKO-Code	3369
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Armaturenverschalung oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	23,23



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/alle Räder; Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	804C-T 56kW
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	56
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	246
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3675080 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	804C-T 56kW
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3571
40 Länge bis	3871
41 Breite von	1650
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2365
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	964
43 Überhang hinten bis	1002
44 Abstand Achse 1-2 von	2127
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1133
47 Spur Achse 1 bis	1677
48 Spur Achse 2 von	1115
48 Spur Achse 2 bis	1863
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2950
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	22000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R20 111A8, 320/70R20 113A8, 275/80R20 132B, 29x12.5-15 4PR
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 128A8, 420/70R28 133A8, 480/65R28 129A8, 380/70R28 127A8, 21.5L16.1 6PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 485-650mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Sicherheitskabine C45; Sør13!0075
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen; aW. zus. Vorschaltgruppe, Kriechgänge
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z9	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich