



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB399
Typengenehmigung erteilt	20081209
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	MC CORMICK
04 Typ	MTX135
05 Typ; Variante/Version	MTX3; ZT35AC4, ZT35SC4
06 Vorziffer	N46C.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-2005/67*0045
10 EFKO-Code	5150
10 Hersteller	MC CORMICK, GB-DN2 4PG Doncaster SY
11 Herstellerplakette	in der Kabine, rechts, vor Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydr. Einzelradfederung
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	36,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse; Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO/CNH
25 Motor Typ	F4GE9684K
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	93.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	555.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/701646A Austritt acr
34 Motorkennzeichen	F4GE9684K
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4676
40 Länge bis	4723
41 Breite von	2147
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2872
42 Höhe bis	2956
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1143
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1529
48 Spur Achse 2 bis	2229



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6000
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	8650
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	4500
54 Achsgarantie h von	5150
54 Achsgarantie h bis	7000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133A8 13.6R28 123A8 16.9R28 136A8 14.9R30 129A8 380/70R28 127A8 540/65R28 137A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150A8 16.9R38 141A8 20.8R38 161A8 18.4R42 148A8 480/70R38 145A8 650/65R38 157A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 745-855mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S0e4!014
Bemerkungen Z3	18) 4-Stufen Powershift-Getriebe; a.W. Kriechgänge, Superkriechgänge
Bemerkungen Z5	36) a.W. separate, umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich