



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB405
Typengenehmigung erteilt	20080125
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	MERLO
04 Typ	Multifarmer 30.9
05 Typ; Variante/Version	TLTRC Motor: TCD2012 (Code C3MI88)
06 Vorziffer	ZF1TLTRC.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0019
10 EFKO-Code	3212
10 Hersteller	MERLO S.P.A, I-12020 S.DEFENDENTE DI CERVASCA
11 Herstellerplakette	vorne an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Hauptrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,32
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Hauptwelle/Fahrgetriebe
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2012 (Code C3MI88)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FB062593 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	TCD 2012 L04 2V
34 Motorkennzeichen	Plakette links, seitlich unten am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4580
40 Länge bis	5150
41 Breite von	2250
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2810
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	620
43 Überhang hinten bis	1190
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1640
48 Spur Achse 2 bis	1840
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	6510
52 Leergewicht bis	7300
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	14.9-24 14PR, 17.5LR24 145A8, 18-19.5 16PR, 400/70R20 153A8, 405/70-24 14PR
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 520-610mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) mit 3-teiligem Teleskophubarm
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine DNT01A, øe13!0084
Bemerkungen Z5	16) VR, Allrad-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg= Heckfenster ausstellbar
Bemerkungen Z9	57) 14000kg = hydr. gebremst
Bemerkungen Z10	25000kg = pneum. gebremst
Bemerkungen Z12	67) 1000kg - 2500kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich : (bei Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden : Teleskopausleger
Bemerkungen Z20	vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren. Arbeitshydraulik in Kabine