



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4MB406 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110901 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 119 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz) |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | MERLO |
| 04 Typ | P 25.6 |
| 05 Typ; Variante/Version | F25TD; -/T01 |
| 06 Vorziffer | ZF1F25T.....87 |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2003/37-2005/67*0108 |
| 10 EFKO-Code | 3212 |
| 10 Hersteller | MERLO S.P.A, I-12020 S.DEFENDENTE DI CERVASCA |
| 11 Herstellerplakette | links, vorne oder hinten an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne oben am Rahmen oberhalb Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1 | 19,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ww. hydr. Bremshilfe |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Scheibe, auf Kardan |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | V3307-DI-T-EU2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3331 |
| 28 Leistung kW | 54.6 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 261.1 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/069793 |
| 34 Motorkennzeichen | V3307-DI-T-EU2 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, oben auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3890 |
| 40 Länge bis | 4090 |
| 41 Breite von | 1860 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1920 |
| 42 Höhe bis | 2100 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 590 |
| 43 Überhang hinten bis | 790 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4700 |
| 52 Leergewicht bis | 5000 |
| 53 Garantiegewicht von | 6400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3400 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3400 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 12000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 12-16.5 10PR, 12PR |
| 70 Reifen Felgen | 12.0/75-18 12PR |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Typ: GRCF01, OECD-Nr. 4/1 189 |
| Bemerkungen Z3 | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallellenkung |
| Bemerkungen Z5 | 36) Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Einstellschraube Hydraulikmotor |
| Bemerkungen Z12 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z13 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z14 | Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits- |
| Bemerkungen Z15 | hydraulik in Kabine sichern |