



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB407
Typengenehmigung erteilt	20171002
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	MERLO
04 Typ	P 27.6
05 Typ; Variante/Version	F25TD; -/T6 54, -/T6 5401
06 Vorziffer	ZF1F25TC7.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2014/44*0108
10 EFKO-Code	3212
10 Hersteller	MERLO S.P.A, I-12020 S.DEFENDENTE DI CERVASCA
11 Herstellerplakette	links, vorne oder hinten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Rahmen oberhalb Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1



18 iA 1	19,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ww. hydr. Bremshilfe
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe, auf Kardan
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3307-CR-TI-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	54.6
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	261.1
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	V3307-CR-TI-EU2
34 Motorkennzeichen	rechts, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4120
40 Länge bis	4230
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2150
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	820
43 Überhang hinten bis	930
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4900
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	400
69 Reifen Felgen	12-16.5 10PR, 12PR
70 Reifen Felgen	12.0/75-18 12PR
71 Reifen Felgen	300/80-15.3 141A8 (129A8)
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ OECD 4/1 457/4, OECD 10/0 100/4
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, Frontscheibe und rechte Seitenscheibe mit Nothammer
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) -/T6 54 / -/T6 5401
Bemerkungen Z9	20) ohne hydr. Bremshilfe / mit hydr. Bremshilfe
Bemerkungen Z10	57) - / 6000-12000
Bemerkungen Z11	66) ungebremst 7400 / 7400
Bemerkungen Z12	Auflaufbremse 10900 / 10900
Bemerkungen Z13	Hydr. Bremse - / 10900-16900
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Einspritzpumpe
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:



Bemerkungen Z22

Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung
blockieren; Arbeits-

Bemerkungen Z23

hydraulik in Kabine sichern
