



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB409
Typengenehmigung erteilt	20181101
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20200724
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	MERLO
04 Typ	?
05 Typ; Variante/Version	F50TD; 2/?07085??
06 Vorziffer	ZF1F50MD2.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*167/2013-2016/1788*00020
10 EFKO-Code	3212
10 Hersteller	MERLO S.P.A, I-12020 S.DEFENDENTE DI CERVASCA
11 Herstellerplakette	links, vorne an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Rahmen oberhalb Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,68
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H;
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe, auf Kardanwelle
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4(CFXI85U)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	460
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	1/04612012 und 1/ww. 04602956, 04604081
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4510
40 Länge bis	5760
41 Breite von	2120
41 Breite bis	2310
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	2540
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	780
43 Überhang hinten bis	1260
44 Abstand Achse 1-2 von	2740
44 Abstand Achse 1-2 bis	2850
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1700
47 Spur Achse 1 bis	1910
48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	1910
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6350
52 Leergewicht bis	8000
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 400/70-24 158A8, 405/70-20 152B, 405/70-24 152B, 460/65R24 156A8, 460/70R24 159A8
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich von 490-600 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) F50TD; 2/C07085RF, 2/C07085RS, 2/C07085PF, 2/C07085PL, 2/M07085TF
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine: Typ OECD 4/1 457, 4/1 579, 4/1 597
Bemerkungen Z5	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, Frontscheibe und rechte Seitenscheibe mit Nothammer
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	04) ?= TF33.7 / MF
Bemerkungen Z11	05) 2/C07085?? / 2/M07085TF
Bemerkungen Z12	57) 21000 / 24000
Bemerkungen Z13	66) 31000 / 34000
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:



**Bemerkungen Z22**

Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung  
blockieren; Arbeits-

---

**Bemerkungen Z23**

hydraulik in Kabine sichern

---