



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4MB425 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220714 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 04 Marke | MERLO |
| 04 Typ | F25EL |
| 05 Typ; Variante/Version | F25EL; 4R/05 |
| 06 Vorziffer | ZF1FELM..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*167/2013-2019/519*00088 |
| 10 EFKO-Code | 3212 |
| 10 Hersteller | MERLO S.P.A, I-12020 S.DEFENDENTE DI CERVASCA |
| 11 Herstellerplakette | vorne, links aussen an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts oben am Fahrzeugrahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m1a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 29,3 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise links/rechts, Scheiben im |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Oelbad, auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Scheiben im Oelbad, auf VR |
| 25 Motor Marke | BEST MOTOR |
| 25 Motor Typ | B-G1806300 |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 55.2 |
| 28 Leistung n | 1893 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | B-G1806300 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | auf Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3360 |
| 40 Länge bis | 3470 |
| 41 Breite von | 1540 |
| 41 Breite bis | 1660 |
| 42 Höhe von | 1930 |
| 42 Höhe bis | 1990 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 530 |
| 43 Überhang hinten bis | 640 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1148 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1270 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1148 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1270 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 4850 |
| 52 Leergewicht bis | 5150 |
| 53 Garantiegewicht von | 6000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v/h= 10.0/75-15.3 18PR, 31x15.50-15 12PR |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Typ BCRE01, e3*1322/2014*2018/830U5S*10002 |
| Bemerkungen Z3 | 25) 3x Motor B-G1806300 à 18,4 kW; 1 Motor pro VR und 1 Motor auf Differential HA |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 25,5 kW (3x 8,5 kW) |
| Bemerkungen Z7 | 36) Notausstieg, Heckfenster und rechte Seitenscheibe mit Nothammer |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z23 | Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Arbeitshydraulik in Kabine sichern |