



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB426
Typengenehmigung erteilt	20221006
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	MERLO
04 Typ	TF50.8
05 Typ; Variante/Version	F50TD; 1/D08125FTF, 1/D08125FTS
06 Vorziffer	ZF1F50MF5.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*167/2013-2019/519*00020
10 EFKO-Code	3212
10 Hersteller	MERLO S.P.A, I-12020 S.DEFENDENTE DI CERVASCA
11 Herstellerplakette	links, vorne an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Rahmen oberhalb Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	24,6
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H;
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe, auf Kardanwelle
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4HGE413K*V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	710
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/R-6.77-97.2-150-19-20
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2-15-IWC-2-6.5-9.5R oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1-15-IWC-4-5.3-7.5R
34 Motorkennzeichen	F4HGE413K*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5080
40 Länge bis	5740
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2530
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	2580
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	1260
44 Abstand Achse 1-2 von	3050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1850
47 Spur Achse 1 bis	1930
48 Spur Achse 2 von	1850
48 Spur Achse 2 bis	1930



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9500
52 Leergewicht bis	9900
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	32000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 440/80R24 161A8, 500/70R24 164A8, 500/70-24 164A8, 600/55-26.5 153A8
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich von 580-625 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ OECD 4/1 457, 4/2 002
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, Frontscheibe und rechte Seitenscheibe mit Nothammer
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits-
Bemerkungen Z23	hydraulik in Kabine sichern