



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB428
Typengenehmigung erteilt	20230810
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241011
Erweiterung TG Positionen	'25/30/34/72/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	MERLO
04 Typ	TF42.7
05 Typ; Variante/Version	F50TD; 2/T07100P??
06 Vorziffer	ZF1F50MJ2.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*167/2013-2016/1788*00020
10 EFKO-Code	3212
10 Hersteller	MERLO S.P.A, I-12020 S.DEFENDENTE DI CERVASCA
11 Herstellerplakette	links, vorne an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Rahmen oberhalb Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H;
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe, auf Kardanwelle
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	904J-E36TA (5046/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	nicht sichtbar
34 Motorkennzeichen	904J-E36TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber Schwungradgehäuse oder Plakette Motorblock links
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4870
40 Länge bis	5350
41 Breite von	2310
41 Breite bis	2350
42 Höhe von	2430
42 Höhe bis	2600
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	1070
44 Abstand Achse 1-2 von	2810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1830
47 Spur Achse 1 bis	1890
48 Spur Achse 2 von	1830
48 Spur Achse 2 bis	1890
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7500
52 Leergewicht bis	8500
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	24000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 400/70-24 158A8, 405/70-20 149B, 405/70-24 14PR, 460/65R24 151D, 460/70R24 159A8
70 Reifen Felgen	440/80R24 161A8, 500/60-22.5 151A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich von 490-600 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) F50TD; 2/T07100PTF, 2/T07100PTS, 2/T07100PRF, 2/T07100PRS
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine ungefedert: Typ BSRV01A, OECD 4/1 457
Bemerkungen Z4	Sicherheitskabine gefedert: Typ BSRV01AS, OECD 4/1 528
Bemerkungen Z6	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z8	36) Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, Frontscheibe und rechte Seitenscheibe mit Nothammer
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits-
Bemerkungen Z23	hydraulik in Kabine sichern