



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB501
Typengenehmigung erteilt	20040617
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20041110
Erweiterung TG Positionen	'38
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	119
02 Fahrzeugsубart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	MANITOU
04 Typ	MLT634 120LSU(??)
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	2171
10 Hersteller	MANITOU BF SA, F-44158 ANCENIS CEDEX
11 Herstellerplakette	in Kabine, hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,09
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5



18 iA 2	19,09
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	hydr. Unterstützung; auf VR + HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1104C-44TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	91.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	434.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/242588 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	2174/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Motorblock über Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'keine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4878
40 Länge bis	0
41 Breite von	2325
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	2550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	760
43 Überhang hinten bis	877
44 Abstand Achse 1-2 von	2560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1870
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1870
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6700
52 Leergewicht bis	10554
53 Garantiegewicht von	10554
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8158
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7138
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	15000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5LR24 145A8 440/70R24 150A8
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSS 4/0 644
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Analog- und Parallelenkung
Bemerkungen Z5	18) MLT634 120LSU= m4; MLT634 120LSUPS= m5
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg = Heckfenster
Bemerkungen Z8	Geschwindigkeitsmesser = vom Importeur montiert
Bemerkungen Z10	52) ohne Arbeitsgeräte 6700kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z18	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits-
Bemerkungen Z19	hydraulik in Kabine; ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen



Typenscheinschweiz.ch