



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB504
Typengenehmigung erteilt	20080709
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	MANITOU
04 Typ	MLT735 120LSU(PS)
05 Typ; Variante/Version	Motor: 3494/2200
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	2171
10 Hersteller	MANITOU BF SA, F-44158 ANCENIS CEDEX
11 Herstellerplakette	in Kabine, hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,09
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6



18 iA 2	19,09
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	hydr. Unterstützung; auf VR + HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1104D-E44TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	91.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	490.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/242588 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	3494/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Motorblock über Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'keine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4790
40 Länge bis	0
41 Breite von	2250
41 Breite bis	2337
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	2550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	789
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1846
47 Spur Achse 1 bis	1870
48 Spur Achse 2 von	1846
48 Spur Achse 2 bis	1870



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6390
52 Leergewicht bis	10758
53 Garantiegewicht von	10340
53 Garantiegewicht bis	10758
54 Achsgarantie v von	8158
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7138
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5LR24 145A8, 440/70R24 150A8, 460/70R24 159A8
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) MLT735 120LSU / MLT735 120LSUPS
Bemerkungen Z3	18) m4 / m6
Bemerkungen Z4	53) 10340 kg / 10758 kg
Bemerkungen Z6	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSS 4/0 644
Bemerkungen Z8	16) Vorderrad-, Analog- und Parallelenkung
Bemerkungen Z10	36) Notausstieg= Heckfenster
Bemerkungen Z11	Geschwindigkeitsmesser wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z13	52) ohne Arbeitsgeräte 6390kg
Bemerkungen Z15	19/57) Vmax. und zulässige Anhängelast mit durchgehender Bremse: mit entsprechenden Auflagen des
Bemerkungen Z16	Herstellers (Vmax) max. 15000kg
Bemerkungen Z17	58) zulässige Anhängelast ohne Anhängerbremse: 6000kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:



<b>Bemerkungen Z20</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z21</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z22</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z23</b>	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits-
<b>Bemerkungen Z24</b>	hydraulik in Kabine; ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen