



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4MB607 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090317 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | MC CORMICK |
| 04 Typ | TTX210 |
| 05 Typ; Variante/Version | 7; 7VDC/B?, -/C? |
| 06 Vorziffer | 7VDC..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2006/96*0138 |
| 10 EFKO-Code | 3369 |
| 10 Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| 11 Herstellerplakette | in der Kabine, rechts, vor Bremspedal |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydraulisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 37,80 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR, autom. Allradzuschaltung, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse; Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebe- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | welle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F4HE9684Q |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6728 |
| 28 Leistung kW | 143 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 850 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/701646A2 Austritt acv/acr |
| 34 Motorkennzeichen | F4HE9684Q |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette auf Ventildeckel |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4930 |
| 40 Länge bis | 5626 |
| 41 Breite von | 2411 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2990 |
| 42 Höhe bis | 3050 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1257 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2873 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1550 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2160 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1527 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2127 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 7600 |
| 52 Leergewicht bis | 7930 |
| 53 Garantiegewicht von | 12500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6000 |
| 54 Achsgarantie h von | 7500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 9183 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 40000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 6000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 540/65R28 137A8, 480/70R28 140A8, 540/65R30 138A8, 480/70R30 141A8, 420/85R30 140A8, 600/65R28 142A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 620/70R38 170A8, 520/85R38 155A8, 650/65R42 154A8, 620/70R42 160A8, 520/85R42 157A8, 710/70R38 166A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 875-925 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) 7VDC/B? / 7VDC/C? |
| Bemerkungen Z3 | 07) Standard-Sicherheitskabine / gefederte Sicherheitskabine |
| Bemerkungen Z4 | Typ: XTX-C OECD-Nr.: 4/0 942 / Typ: XTX-S OECD-Nr.: 4/0 941 |
| Bemerkungen Z7 | 18) elektro-hydr. Powershiftgetriebe; m4, 4 Gruppen, 2 Stufen, Kriechgänge |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |