



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4MB635
Typengenehmigung erteilt	20210217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	MC CORMICK
04 Typ	X7-623 ?
05 Typ; Variante/Version	V7; B/BGC?4, -/7KC?4
06 Vorziffer	ZNZV7..C.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00307
10 EFKO-Code	3369
10 Hersteller	ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE)
11 Herstellerplakette	Hinten, Links an de Kabine
12 Fahrgestellnummer	Rechts, oben am Motorträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydr. Einzelradfederung
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	hm
18 iA 1	39,98
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	39,98
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR, autom. Allradzuschaltung,
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4HGE613N
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	165.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	940.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	F4HGE613N	
34 Motorkennzeichen		Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4872	
40 Länge bis	5723	
41 Breite von	2255	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	3195	
42 Höhe bis	3252	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1176	
43 Überhang hinten bis	1201	
44 Abstand Achse 1-2 von	2820	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1506	



47 Spur Achse 1 bis	2394
48 Spur Achse 2 von	1546
48 Spur Achse 2 bis	2260
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7740
52 Leergewicht bis	8770
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9375
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	40000
57 gebremst autom	40000
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 540/65R30 150A8, 600/60R30 147D, 600/65R28 147D,
70 Reifen Felgen	h= 650/65R42 165A8, 710/60R42 161D, 710/70R38 166D,
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 875-925 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) X7-623 VT-Drive / X7-623 P6-Drive
Bemerkungen Z3	05) -/BGC?4 / -/7KC?4
Bemerkungen Z4	18) hm / m5
Bemerkungen Z7	07) Sicherheitskabine: Typ C84S OECD 4/1 791
Bemerkungen Z9	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch
Bemerkungen Z11	30) KP: 1/R-6.77-96.4-129-17-19-7 und 1/1-23-0.6-C-MWO-4-5.0-9.5-R
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich



Bemerkungen Z23

188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn
Breite >2550 mm bis 3000 mm)
