



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA101
Typengenehmigung erteilt	19980325
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030109
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TS 90
05 Typ; Variante/Version	618?15
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5133
10 Hersteller	NEW HOLLAND U.K. LTD, GB-SS143AD BASILDON
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	33,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung. Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	450/NE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4987
28 Leistung kW	64.0
28 Leistung n	2170
29 Md. max Nm	388.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82011360 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	450/NE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich auf Block
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4100
40 Länge bis	4570
41 Breite von	2180
41 Breite bis	2340
42 Höhe von	2813
42 Höhe bis	2888
43 Überhang vorne von	675
43 Überhang vorne bis	1145
43 Überhang hinten von	1063
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2362
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1405
47 Spur Achse 1 bis	2020
48 Spur Achse 2 von	1426
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4425



52 Leergewicht bis	5606
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	27000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	5000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



<b>66 Gesamtzuggewicht mech</b>	28000
<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 420/70R24 130 A8; W12 x24
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 520/70R34 148 A8; W15Lx34
<b>71 Reifen Felgen</b>	Varianten im Abrollumfangbereich 4825-5434 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	18) Gruppengetriebe 'H/L', a.W. mit Halbgängen und/oder Kriechgang
<b>Bemerkungen Z3</b>	38) Sicherheitskabine, OECD-Nr. CSD 1329
<b>Bemerkungen Z7</b>	Eintrag im Fahrzeugausweis:
<b>Bemerkungen Z8</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlag