



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA104
Typengenehmigung erteilt	19980520
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN65F
05 Typ; Variante/Version	9465?7Z3???
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	in Kabine links neben dem Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	23,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	HA,autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	8045.05C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	48
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	255
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5172649 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	IVECO 8045.05C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3871
40 Länge bis	4002
41 Breite von	1430
41 Breite bis	1909
42 Höhe von	2305
42 Höhe bis	2355
43 Überhang vorne von	411
43 Überhang vorne bis	542
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1148
47 Spur Achse 1 bis	1388
48 Spur Achse 2 von	1080
48 Spur Achse 2 bis	1317
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500



52 Leergewicht bis	3240
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	14000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/70R16 A8 8x16 7.50R18 8PR 5.50x18
70 Reifen Felgen	h= 360/70R28 A8 12x28 12.4R28 A8 10x28
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3587-4068 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine "CS 32" OECD-Nr.= R/S 098; a.W. abklappbarer Sicherheitsbügel OECD-Nr.= F/S 064 (Code 169)
Bemerkungen Z3	18) mit Gruppengetriebe a.W. mit Halbgängen "H/L" oder Kriechgang oder Splitter
Bemerkungen Z4	oder mit Halbgängen "H/L" + Kriechgang oder Splitter + Kriechgang
Bemerkungen Z6	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen VA
Bemerkungen Z8	52) Total 2670 kg / v 950 kg / h 1720 kg mit Kabine
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	169- abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)