



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA106
Typengenehmigung erteilt	19980520
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN90F
05 Typ; Variante/Version	9488?7K3???
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	in Kabine links neben dem Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	25,33
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	HA,autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	8045.25S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	355.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5172688 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	IVECO 8045.25S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3871
40 Länge bis	4002
41 Breite von	1430
41 Breite bis	1974
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	2410
43 Überhang vorne von	411
43 Überhang vorne bis	542
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1142
47 Spur Achse 1 bis	1377
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	1380
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500



52 Leergewicht bis	3340
53 Garantiegewicht von	4300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	14000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/70R20 A8 9x20 7.50R18 8PR 5.50x18
70 Reifen Felgen	h= 420/70R28 A8 13x28 14.9R28 A8 12x28
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3587-4461 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine "CS 32" OECD-Nr.= R/S 098; a.W. abklappbarer Sicherheitsbügel OECD-Nr.= F/S 064 (Code 169)
Bemerkungen Z3	18) mit Gruppengetriebe a.W. mit Halbgängen "H/L" oder Kriechgang oder Splitter
Bemerkungen Z4	oder mit Halbgängen "H/L" + Kriechgang oder Splitter + Kriechgang
Bemerkungen Z6	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen VA
Bemerkungen Z8	52) Total 2850 kg / v 1050 kg / h 1800 kg mit Kabine
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	169- abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)