



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA108 |
| Typengenehmigung erteilt | 19981109 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030716 |
| Erweiterung TG Positionen | '04 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | TN75?(?) 4WD |
| 05 Typ; Variante/Version | 9472 |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-97/54*0010 |
| 10 EFKO-Code | 3304 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 26,67 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | HR; autom. Allradzuschaltung, Einzel- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | ngch., Scheibe/Oelbad, auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | NEW HOLLAND |
| 25 Motor Typ | 8035.25 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2930 |
| 28 Leistung kW | 53 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 295 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5172688 Austritt a) abu oder b) acv |
| 34 Motorkennzeichen | IVECO 8035.25 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links vorn seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3540 |
| 40 Länge bis | 4027 |
| 41 Breite von | 1515 |
| 41 Breite bis | 2475 |
| 42 Höhe von | 2347 |
| 42 Höhe bis | 2456 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1035 |
| 43 Überhang hinten bis | 1140 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2065 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2375 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1236 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1957 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1222 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1927 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2770 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 2965 |
| 53 Garantiegewicht von | 4800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2200 |
| 54 Achsgarantie h von | 2600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 22000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R24 114A8 11.2R20 111A8 300/70R24 111A8 14.9LR20 119A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 12.4R36 124A8 14.9R28 128A8 480/70R28 140A8 16.9R30 137A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 3518-4631mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 04) TN 75 S = Super Steer -Vorderachse |
| Bemerkungen Z2 | TN 75 D = Normallenker-Vorderachse |
| Bemerkungen Z3 | TN 75 PT= Polytrac mit Fronthydraulik (Anbringungshöhe der Abblendlichter techn. bedingt) |
| Bemerkungen Z5 | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0465; a.W. mit festem oder abklappbarem Sicherheitsbügel |
| Bemerkungen Z7 | 18) mit Gruppengetriebe a.W. mit Halbgängen H/L Kriechgang oder Splitter |
| Bemerkungen Z8 | oder mit Halbgängen H/L und Kriechgang oder Splitter und Kriechgang |
| Bemerkungen Z10 | 20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen VR |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z17 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt) (wenn vorhanden) |