



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA116 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990225 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 20010216 |
| Erweiterung TG Positionen | '57 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | TN 55? Turbo |
| 05 Typ; Variante/Version | 9450??????? |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3304 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links hinter Fahrersitz oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts oben auf Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | Allrad; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 25,33 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe im Oelbad, auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | 8035.05B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2930 |
| 28 Leistung kW | 46.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 260.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5182593 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | 8035.05BT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, vorn seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/ bei Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3540 |
| 40 Länge bis | 3855 |
| 41 Breite von | 1550 |
| 41 Breite bis | 2475 |
| 42 Höhe von | 2312 |
| 42 Höhe bis | 2421 |
| 43 Überhang vorne von | 440 |
| 43 Überhang vorne bis | 445 |
| 43 Überhang hinten von | 1035 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2065 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2375 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1236 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1945 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1222 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1927 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2740 |
| 52 Leergewicht bis | 3500 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 4200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von | 2200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 18000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R24 114A8 320/70R20 113A8 8.3R24 104A8 weitere Varianten nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | h= 12.4R36 124A8 420/70R28 133A8 9.5R36 114A8 weitere im Abrollumfangbereich 3890-4762mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) TN55S = Super Steer-Vorderachse; TN55D = Normallenker-Vorderachse |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitskabine OECD-CSS 0465; a.W. Sicherheitsbügel, starr oder klappbar |
| Bemerkungen Z5 | 09) Fahrzeug entspricht e13*74/150-97/54*0009 mit folgender Aenderung: |
| Bemerkungen Z6 | GARRETT-Turbolader mit entsprechender Mehrleistung des Motors |
| Bemerkungen Z8 | 18) mit Gruppengetriebe: a.W. mit Halbgängen H/L, Kriechgang oder Splitter |
| Bemerkungen Z9 | oder mit Halbgängen H/L, Kriechgang oder Splitter+Kriechgang |
| Bemerkungen Z11 | 20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad auf Vorderräder |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z18 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden) |