



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA117
Typengenehmigung erteilt	19990330
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030109
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TL 90
05 Typ; Variante/Version	L3 30km/h
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-97/54*0014
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	rechts, am Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	28,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8045.25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	294.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5182593 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	8045.25
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2/bei Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4047
40 Länge bis	0
41 Breite von	2020
41 Breite bis	2744
42 Höhe von	2520
42 Höhe bis	2823
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2314
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1301
47 Spur Achse 1 bis	2116
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2138
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3680
52 Leergewicht bis	4830
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	2850
54 Achsgarantie h von	3150
54 Achsgarantie h bis	4600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 440/65R24 122A8 11.2R24 114A8 360/70R24 116A8 weitere Varianten nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 540/65R34 140A8 16.9R30 137A8 480/70R34 143A8 weitere im Abrollradiusbereich 585-770mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e18-D937; Sicherheitsbügel e18-D955, e18-D956
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, a.W. mit Kriech- und Halbgängen
Bemerkungen Z5	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad auf Vorderräder
Bemerkungen Z7	57) 25000kg = Anwendung der RiLi 89/173 EWG Art.2/2
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	188 - Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)