



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4NA119                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990330                               |
| gültig für Importdatum bis | 20031231                               |
| Erweiterung TG vom:        | 20030109                               |
| Erweiterung TG Positionen  | '73                                    |
| 01 EFKO-Code               | 0                                      |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                      |
| 04 Marke                   | NEW HOLLAND                            |
| 04 Typ                     | TL 80                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | L2                      30km/h         |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*74/150-97/54*0013                  |
| 10 EFKO-Code               | 3304                                   |
| 10 Hersteller              | NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Kabineneinstieg             |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, rechts oben auf Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                          |
| 17 Achsantrieb             | Allrad; vorne ausschaltbar             |
| 18 Getriebe 1              | m4                                     |
| 18 iA 1                    | 28,67                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;      |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad,                |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | auf Getriebewelle                             |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                               |
| 25 Motor Marke                        | IVECO   |
| 25 Motor Typ                          | 8045.05R                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe                            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 3908  |
| 28 Leistung kW                        | 56.0  |
| 28 Leistung n                         | 2500  |
| 29 Md. max Nm                         | 260.0   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5182590 oder 5183208 Austritt acv           |
| 34 Motorkennzeichen                   | 8045.05R                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 2   |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 38 Anzahl Türen          | '2/bei Kabine |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts  |
| 40 Länge von             | 4047          |
| 40 Länge bis             | 0             |
| 41 Breite von            | 2020          |
| 41 Breite bis            | 2744          |
| 42 Höhe von              | 2520          |
| 42 Höhe bis              | 2823          |
| 43 Überhang vorne von    | 0             |
| 43 Überhang vorne bis    | 0             |
| 43 Überhang hinten von   | 1110          |
| 43 Überhang hinten bis   | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2314          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1301          |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2116          |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1430          |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2138          |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0             |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0             |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0             |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0             |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von            | 3600  |
| 52 Leergewicht bis            | 4780  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 900   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2400  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3100  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 4600  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 24000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3600  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 440/65R24 122A8 11.2R24 114A8 360/70R24 116A8 weitere Varianten nach ETRTO                        |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 540/65R34 140A8 16.9R30 137A8 480/70R34 143A8 weitere im Abrollradiusbereich 585-770mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine e18-D937; Sicherheitsbügel e18-D955, e18-D956                                  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 3 Gruppen, a.W. mit Kriech- und Halbgängen   |
| Bemerkungen Z5                      | 20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad auf Vorderräder   |
| Bemerkungen Z7                      | 57) 24000kg = Anwendung der RiLi 89/173 EWG Art.2/2  |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z12                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube                                     |
| Bemerkungen Z13                     | 188 - Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)             |