



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA121	
Typengenehmigung erteilt	19990330	
gültig für Importdatum bis	20030331	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	0	
01 Fahrzeugart	TRAKTOR	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
04 Marke	NEW HOLLAND	
04 Typ	TS 115	
05 Typ; Variante/Version	618?45	30km/h
07 Karosserieform Code	308	
07 Karosserieform	Kabine	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-97/54*0019	
10 EFKO-Code	5133	
10 Hersteller	NEW HOLLAND U.K. LTD, GB-SS143AD BASILDON	
11 Herstellerplakette	rechts, am Kabineneinstieg	
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Vorderachsträger	
14 Achsen/Räder	'2/4	
16 Lenkung	hydrostatisch	
17 Achsantrieb	Allrad; vorne ausschaltbar	
18 Getriebe 1	m4	
18 iA 1	33,75	
19 Fahrzeug Vmax mech von	30	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	675/TJ
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	81
28 Leistung n	2070
29 Md. max Nm	456
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82014930 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	TJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts seitlich am Block, beim Oelmesstab
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2/ bei Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4396
40 Länge bis	0
41 Breite von	2276
41 Breite bis	2545
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	710
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1063
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2623
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1402
47 Spur Achse 1 bis	2115
48 Spur Achse 2 von	1426
48 Spur Achse 2 bis	2034
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	4805
52 Leergewicht bis	5625
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	29000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	5000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R28 136A8 14.9R28 128A8 weitere Varianten nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 600/65R38 153A8 18.4R38 146A8 weitere im Abrollumfangbereich 4838-5686mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e18-D919
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder
Bemerkungen Z4	Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift 16x16; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube