



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA124
Typengenehmigung erteilt	19990520
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030109
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN65? 4WD
05 Typ; Variante/Version	9460
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-97/54*0011
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	in Kabine, links hinter dem Fahrersitz oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v=ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	21,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf Antriebswellen	
20 Betriebsbremse Z2	HA,autom.Allradzuschaltung, Einzelradbremse	
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe im Oelbad, auf Getriebewelle	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	NEW HOLLAND	
25 Motor Typ	8035.05R	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2930	
28 Leistung kW	44	
28 Leistung n	2300	
29 Md. max Nm	215	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5172649 Austritt abu	
34 Motorkennzeichen	IVECO 8035.05R	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3540
40 Länge bis	4027
41 Breite von	1515
41 Breite bis	2475
42 Höhe von	2347
42 Höhe bis	2456
43 Überhang vorne von	363
43 Überhang vorne bis	551
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	1140
44 Abstand Achse 1-2 von	2065
44 Abstand Achse 1-2 bis	2375
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1236
47 Spur Achse 1 bis	1957
48 Spur Achse 2 von	1222
48 Spur Achse 2 bis	1927
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2770
52 Leergewicht bis	2965
53 Garantiegewicht von	4800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	2600
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	20000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 360/70R20 120A8 11.2R24 114A8 11.2R20 111A8 300/70R24 111A8 14.9LR20 119A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R30 134A8 16.9R30 137A8 14.9R28 128A8 480/70R28 140A8 16.9R30 137A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3518-4631mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	04) TN 65 S Turbo = Super Steer -Vorderachse
Bemerkungen Z2	TN 65 D Turbo = Normallenker-Vorderachse
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0465 ; a.W. mit festem oder abklappbarem Sicherheitsbügel (Ziff. 169)
Bemerkungen Z6	18) mit Gruppengetriebe a.W. mit Halbgängen "H/L", Kriechgang oder Splitter
Bemerkungen Z7	oder mit Halbgängen "H/L" + Kriechgang oder Splitter + Kriechgang
Bemerkungen Z9	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen VA
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	169- abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)