



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA130
Typengenehmigung erteilt	19990520
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030716
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN75?(?) 4WD
05 Typ; Variante/Version	9472
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-97/54*0010
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	21,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/
20 Betriebsbremse Z2	HR; autom. Allradzuschaltung, Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe/Oelbad, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	8035.25
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2930
28 Leistung kW	53
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	295
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5172688 a) Austritt abu oder b) acv
34 Motorkennzeichen	IVECO 8035.25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3540
40 Länge bis	4027
41 Breite von	1515
41 Breite bis	2475
42 Höhe von	2347
42 Höhe bis	2456
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	1140
44 Abstand Achse 1-2 von	2065
44 Abstand Achse 1-2 bis	2375
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1236
47 Spur Achse 1 bis	1957
48 Spur Achse 2 von	1222
48 Spur Achse 2 bis	1927
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2770
52 Leergewicht bis	2965
53 Garantiegewicht von	4800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	2600
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	22000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8 11.2R20 111A8 300/70R24 111A8 14.9LR20 119A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R36 124A8 14.9R28 128A8 480/70R28 140A8 16.9R30 137A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3518-4631mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	04) TN 75 S = Super Steer -Vorderachse
Bemerkungen Z2	TN 75 D = Normallenker-Vorderachse
Bemerkungen Z3	TN 75 PT= Polytrac mit Fronthydraulik (Anbringungshöhe der Abblendlichter techn. bedingt)
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0465; a.W. mit festem oder abklappbarem Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z7	18) mit Gruppengetriebe a.W. mit Halbgängen H/L Kriechgang oder Splitter
Bemerkungen Z8	oder mit Halbgängen H/L und Kriechgang oder Splitter und Kriechgang
Bemerkungen Z10	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen VR
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt) (wenn vorhanden)