



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA132
Typengenehmigung erteilt	19990520
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	8160 DT Turbo
05 Typ; Variante/Version	687-8160DT
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5133
10 Hersteller	NEW HOLLAND U.K. LTD, GB-SS143AD BASILDON
11 Herstellerplakette	rechts, am Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn oben auf Vorderachsträger, vor Motorhaube
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	25,8
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	HA,autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheiben im Oelbad,auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	T675/TC
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	88.7
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	571.5
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/81605230 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	T675/TC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich hinten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4584
40 Länge bis	4703
41 Breite von	2135
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2936
42 Höhe bis	3022
43 Überhang vorne von	591
43 Überhang vorne bis	710
43 Überhang hinten von	1270
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2723
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1551
47 Spur Achse 1 bis	2369
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	2304
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	5250
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	3600
54 Achsgarantie h von	5150
54 Achsgarantie h bis	6500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	5000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6R28 123 A8 420/70R28 133 A8 380/70R28 127 A8 480/65R28 129 A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R38 141 A8 520/70R38 150 A8 480/70R38 145 A8 600/65R38 147 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5140-5765 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 1398 / e18-D935
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen = kleine/grosse Arbeitsgruppe und Strassengruppe, lastschaltbar; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich