



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA143
Typengenehmigung erteilt	19991216
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030109
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TS 110
05 Typ; Variante/Version	618?35
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5133
10 Hersteller	NEW HOLLAND U.K. LTD, GB-SS143AD BASILDON
11 Herstellerplakette	rechts, am Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	33,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	450T/PD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4987
28 Leistung kW	80.5
28 Leistung n	2070
29 Md. max Nm	445.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82010856 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	450T/PD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts seitlich am Block, beim Oelmesstab
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4128
40 Länge bis	0
41 Breite von	2180
41 Breite bis	2545
42 Höhe von	2902
42 Höhe bis	2942
43 Überhang vorne von	703
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1063
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2362
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1402
47 Spur Achse 1 bis	2117
48 Spur Achse 2 von	1426
48 Spur Achse 2 bis	2034
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4545
52 Leergewicht bis	5725
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	27000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	5000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R28 129A8 14.9R28 128A8 weitere Varianten nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 600/65R38 147A8 18.4R38 146A8 weitere im Abrollumfangbereich 4838-5668mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e18-D919
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder
Bemerkungen Z4	Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift 16x16; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich