



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA147
Typengenehmigung erteilt	20000105
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030109
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TC 27 D
05 Typ; Variante/Version	TC27D
06 Vorziffer	G0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5615
10 Hersteller	NEW HOLLAND NORTH AMERICA INC, USA-17557 PENNSYLVANNIA
11 Herstellerplakette	links, Mitte seitlich am Antriebsstrang, unterhalb Einstieg (Fussauflage)
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Vorderachsträger-Support
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	39,67
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h3



18 iA 2	39,67
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	24
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Getriebe-
20 Betriebsbremse Z2	welle bzw. HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISM
25 Motor Typ	J843
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1330
28 Leistung kW	19.7
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	79.7
29 Md. max n	1898
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/86549918 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	J843
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts auf Block, hinter Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links bzw +rechts mit Kab.
40 Länge von	2854
40 Länge bis	2900
41 Breite von	1388
41 Breite bis	1552
42 Höhe von	2211
42 Höhe bis	2389
43 Überhang vorne von	317
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	753
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	1830
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1078
47 Spur Achse 1 bis	1151
48 Spur Achse 2 von	1088
48 Spur Achse 2 bis	1217



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1200
52 Leergewicht bis	1600
53 Garantiegewicht von	2260
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	1280
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	1300
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3560
66 Gesamtzuggewicht autom	3560
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7x14 6PR, 25x8.50-14 6PR weitere Varianten nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 11.2x24 4PR, 13.6x16 4PR weitere im Abrollumfangbereich 3112-4776 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) abklappbarer Sicherheitsbügel e18-D959; Sicherheitskabine e18-D966
Bemerkungen Z3	18) Strassen-, Gelände- und Kriechgänge
Bemerkungen Z5	52) Basisfahrzeug mit Sicherheitsbügel 1200-1250 kg; mit Sicherheitskabine 1355-1405 kg
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ???) bewilligt (sofern vorhanden)