



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA148
Typengenehmigung erteilt	20000626
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TM 115 4WD
05 Typ; Variante/Version	M1 / M1C???
06 Vorziffer	.....M1C...
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-97/54*0030
10 EFKO-Code	5133
10 Hersteller	NEW HOLLAND U.K. LTD, GB-SS143AD BASILDON
11 Herstellerplakette	rechts, am Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v=hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	25,8-26,9



18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	25,8-26,9
18 Getriebe 3	m6
18 iA 3	25,8-26,9
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HA mit autom.
20 Betriebsbremse Z2	Allradzuschaltung od. auf VA+HA,Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	675/TH
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	87.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	502.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82010813 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	675/TH



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, rechts seitlich am Block

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5284
40 Länge bis	5366
41 Breite von	2300
41 Breite bis	2877
42 Höhe von	3000
42 Höhe bis	3132
43 Überhang vorne von	686
43 Überhang vorne bis	1291
43 Überhang hinten von	1270
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2723
44 Abstand Achse 1-2 bis	2880
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1444
47 Spur Achse 1 bis	2263



48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2232
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5300
52 Leergewicht bis	6740
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	6500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0				
63 Drehschemellenk./ABS mech	0				
63 Drehschemellenk./ABS autom	0				
64 Sattelanhänger mech	0				
64 Sattelanhänger autom	0				
65 Sattelanhänger/ABS mech	0				
65 Sattelanhänger/ABS autom	0				
66 Gesamtzuggewicht mech	0				
66 Gesamtzuggewicht autom	0				
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0				
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0				
67 Stützlast mech	0				
67 Stützlast autom	0				
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133A8	480/65R28 129A8	14.9R24 126A8	16.9R28 136A8	540/65R28 137A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150A8	600/65R38 147A8	18.4R34 144A8	20.8R38 153A8	650/65R38 154A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 4887-5871mm nach ETRTO				
Bemerkungen Z1	05) M1C7?? = 4WD	44) 2723 mm			
Bemerkungen Z2	M1CF?? = 4WD gefederte Vorderachse	2783 mm			
Bemerkungen Z3	M1CS?? = 4WD mit SuperSteer-Vorderachse	2880 mm			
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine Typ NEW HOLLAND SLTV4 (ungefedert) e11*79/622-88/413*1313				
Bemerkungen Z6	Typ NEW HOLLAND SLTV6 (gedfedert) e11*79/622-88/413*1315				
Bemerkungen Z8	18) m4 = 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge HI-LO				
Bemerkungen Z9	m5 = 4 Gruppen, a.W. Kriechgang				



<b>Bemerkungen Z10</b>	m6 = 3 stufiges Lastschaltgetriebe "semi Powershisft", a.W. Kriechgang
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z16</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z17</b>	188 - max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550 mm beziehungsweise 3000 mm mit Breitreifen