



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA155
Typengenehmigung erteilt	20000626
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TM 150 4WD
05 Typ; Variante/Version	M4 / M4C???
06 VorzifferM4C...
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-97/54*0028
10 EFKO-Code	5133
10 Hersteller	NEW HOLLAND U.K. LTD, GB-SS143AD BASILDON
11 Herstellerplakette	rechts, am Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v=hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	26,9
18 Getriebe 2	a18
18 iA 2	26,9
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HA mit autom.
20 Betriebsbremse Z2	Allradzuschaltung od. auf VA+HA,Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	675T/WV
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	649
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82010811 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	675T/WV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich am Block



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5284
40 Länge bis	5366
41 Breite von	2300
41 Breite bis	2877
42 Höhe von	3000
42 Höhe bis	3132
43 Überhang vorne von	686
43 Überhang vorne bis	1291
43 Überhang hinten von	1270
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2723
44 Abstand Achse 1-2 bis	2880
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1444
47 Spur Achse 1 bis	2263
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2232



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5860
52 Leergewicht bis	7390
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	10000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	4500
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	7500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133 A8 480/65R28 129 A8 14.9R24 126 A8 16.9R28 136 A8 540/65R28 137 A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150 A8 600/65R38 147 A8 18.4R34 144 A8 20.8R38 153 A8 650/65R38 154 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4887-5871 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) M4C?? = 4WD 44) 2723 mm
Bemerkungen Z2	M4CF?? = 4WD gefederte Vorderachse 2783 mm
Bemerkungen Z3	M4CS?? = 4WD mit SuperSteer-Vorderachse 2880 mm
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine Typ NEW HOLLAND SLTV4 (ungefedert) e11*79/622-88/413*1313
Bemerkungen Z6	Typ NEW HOLLAND SLTV6 (gedert) e11*79/622-88/413*1315
Bemerkungen Z8	18) m6 = 3 stufiges Lastschaltgetriebe "semi Powershift", a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z9	a18 = Lastschaltgetriebe "full Powershift", a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis_
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube



Bemerkungen Z21

118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z22

188- max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550 mm beziehungsweise 3000 mm mit Breitreifen
