



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA156 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000626 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | TM 165 4WD |
| 05 Typ; Variante/Version | M5 / M5C??? |
| 06 Vorziffer |M5C... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*74/150-97/54*0029 |
| 10 EFKO-Code | 5133 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND U.K. LTD, GB-SS143AD BASILDON |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Kabineneinstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, oben auf Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v=hydraulisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 31,33 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 2 | a17 |
| 18 iA 2 | 28,48 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HA mit autom. |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Allradzuschaltung od. auf VA+HA,Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse,2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Getriebe- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | welle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | NEW HOLLAND |
| 25 Motor Typ | 675T/WW |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 7480 |
| 28 Leistung kW | 125.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 728.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/82010811 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | 675T/WW |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts seitlich am Block |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5284 |
| 40 Länge bis | 5366 |
| 41 Breite von | 2300 |
| 41 Breite bis | 2877 |
| 42 Höhe von | 3000 |
| 42 Höhe bis | 3132 |
| 43 Überhang vorne von | 686 |
| 43 Überhang vorne bis | 1291 |
| 43 Überhang hinten von | 1270 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2723 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2880 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1444 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2263 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2232 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6100 |
| 52 Leergewicht bis | 7630 |
| 53 Garantiegewicht von | 0 |
| 53 Garantiegewicht bis | 10500 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4500 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 8000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 29500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 5000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 420/70R28 133 A8 480/65R28 129 A8 14.9R24 126 A8 16.9R28 136 A8 540/65R28 137 A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 520/70R38 150 A8 600/65R38 147 A8 18.4R34 144 A8 20.8R38 153 A8 650/65R38 154 A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 4887-5871 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 05) M5C7?? = 4WD 44) 2723 mm |
| Bemerkungen Z2 | M5CF?? = 4WD gefederte Vorderachse 2783 mm |
| Bemerkungen Z3 | M5CS?? = 4WD mit SuperSteer-Vorderachse 2880 mm |
| Bemerkungen Z5 | 07) Sicherheitskabine Typ NEW HOLLAND SLTV5 (ungefedert) e11*79/622-88/413*1312 |
| Bemerkungen Z6 | Typ NEW HOLLAND SLTV7 (gedert) e11*79/622-88/413*1314 |
| Bemerkungen Z8 | 18) m6 = 3 stufiges Lastschaltgetriebe "semi Powershift", a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z9 | a17 = Lastschaltgetriebe "full Powershift", a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis_ |
| Bemerkungen Z20 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |



Bemerkungen Z21

188- max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550 mm
beziehungsweise 3000 mm mit Breitreifen
