



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA158
Typengenehmigung erteilt	20000626
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030109
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN55? 2WD
05 Typ; Variante/Version	9450
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-97/54*0009
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	ww. links hinter dem Fahrersitz / rechts im Fussraum / rechts, an Kotflügelinnenseite geklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	25,33
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HA,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheibe im Oelbad,auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	8035.05B
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2930
28 Leistung kW	37
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5172649 Austritt a) ab oder b) acv
34 Motorkennzeichen	IVECO 8035.05B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 wenn Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3540
40 Länge bis	3855
41 Breite von	1515
41 Breite bis	2340
42 Höhe von	2312
42 Höhe bis	2518
43 Überhang vorne von	375
43 Überhang vorne bis	690
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2070
44 Abstand Achse 1-2 bis	2130
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1349
47 Spur Achse 1 bis	1957
48 Spur Achse 2 von	1222
48 Spur Achse 2 bis	1925
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2320



52 Leergewicht bis	3000
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.00-16 1210 kg 6.50-16 1320 kg 7.50-16 1560 kg Angaben gem. Gesamtgenehmigung / Tragkraft pro Achse
70 Reifen Felgen	h= 12.4R32 122 A8 13.6R28 123 A8 14.9R30 129 A8 420/70R30 134 A8 380/70R28 127 A8 420/70R28 133 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 583-720 mm(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) TN 55 = einfachere Ausführung, mit Sicherheitsbügel ausgerüstet 44) 2070 mm
Bemerkungen Z2	TN 55 D = Standard-Ausführung mit Normallenker-Vorderachse 2130 mm
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine Typ CS33 e13*79/622-88/413*0004
Bemerkungen Z5	Sicherheitsbügel Typ TS51 e13*79/622-88/413*0002 od. Typ TS53 e13*79/622-88/413*0014
Bemerkungen Z6	Sicherheitsbügel Typ TS52 e13*79/622-88/413*0003 od. Typ TS54 e13*79/622-88/413*0015; abklappbar(Ziff. 169)
Bemerkungen Z7	in Abweichung Gesamtgenehmigung = a.W. Sicherheitskabine "VIKTOR" FAT-1816/00
Bemerkungen Z9	18) Gruppengetriebe a.W. mit Halbgängen "H/L", Kriechgang oder Splitter
Bemerkungen Z10	oder mit Halbgängen "H/L" + Kriechgang oder Splitter + Kriechgang
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (wenn vorhanden)



Typenscheinschweiz.ch