



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA163
Typengenehmigung erteilt	20000626
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN65?Turbo 2WD
05 Typ; Variante/Version	9460
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	ww. links hinter dem Fahrersitz / rechts im Fussraum / rechts, an Kotflügelinnenseite geklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HA,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheibe im Oelbad,auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	8035.05RT
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2930
28 Leistung kW	52.13
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	244.0
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TN55-5230 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	IVECO 8035.05RT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 wenn Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3540
40 Länge bis	3925
41 Breite von	1515
41 Breite bis	2475
42 Höhe von	2347
42 Höhe bis	2518
43 Überhang vorne von	375
43 Überhang vorne bis	690
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2070
44 Abstand Achse 1-2 bis	2130
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1349
47 Spur Achse 1 bis	1957
48 Spur Achse 2 von	1222
48 Spur Achse 2 bis	1927
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2350
52 Leergewicht bis	3000



53 Garantiegewicht von	4400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.50-16 8PR 1320 kg 7.50-16 8PR 1560 kg Angaben gem. Gesamtgenehigung / Reifentragkraft pro Achse
70 Reifen Felgen	h= 12.4R32 122 A8 12.4R36 124 A8 14.9R28 128 A8 420/70R30 134 A8 380/70R28 127 A8 420/70R28 133 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 583-737 mm(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) TN 65 = einfachere Ausführung, mit Sicherheitsbügel ausgerüstet 44) 2070 mm
Bemerkungen Z2	TN 65 D = Standard-Ausführung mit Normallenker-Vorderachse 2130 mm
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine Typ CS33 e13*79/622-88/413*0004
Bemerkungen Z5	Sicherheitsbügel Typ TS51 e13*79/622-88/413*0002 od. Typ TS53 e13*79/622-88/413*0014
Bemerkungen Z6	Sicherheitsbügel Typ TS52 e13*79/622-88/413*0003 od. Typ TS54 e13*79/622-88/413*0015; abklappbar(Ziff. 169)
Bemerkungen Z7	a.W. Sicherheitskabine "VIKTOR" FAT-1816/00
Bemerkungen Z9	09) Fahrzeug entspricht e13*74/150-97/54*0009 mit folgender Aenderung:
Bemerkungen Z10	GARRETT-Turbolader mit entsprechender Mehrleistung des Motors
Bemerkungen Z12	18) Gruppengetriebe a.W. mit Halbgängen "H/L", Kriechgang oder Splitter
Bemerkungen Z13	oder mit Halbgängen "H/L" + Kriechgang oder Splitter + Kriechgang
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	169- abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (wenn vorhanden)



Typenscheinschweiz.ch