



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA176
Typengenehmigung erteilt	20000905
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030109
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN75V 2WD
05 Typ; Variante/Version	V3?2B??
06 Vorziffer	V3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0024
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	ww. links hinter dem Fahrersitz; rechts im Fussraum; rechts, an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	15,13
18 Getriebe 3	m4
18 iA 3	18,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	8035.25
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2930
28 Leistung kW	53
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	295
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5172649 oder 5172688
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ab/acv
34 Motorkennzeichen	IVECO 8035.25



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vor Motornummer,	links vorn seitlich am Motorblock
<b>Anbringungsort</b>		
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	1	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	1	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0	
<b>38 Anzahl Türen</b>	'2/ mit Kabine	
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts	
<b>40 Länge von</b>	3645	
<b>40 Länge bis</b>	3879	
<b>41 Breite von</b>	986	
<b>41 Breite bis</b>	1272	
<b>42 Höhe von</b>	2245	
<b>42 Höhe bis</b>	2350	
<b>43 Überhang vorne von</b>	600	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	834	
<b>43 Überhang hinten von</b>	1010	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2035	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0	
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	838	
<b>47 Spur Achse 1 bis</b>	1166	



48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2170
52 Leergewicht bis	2490
53 Garantiegewicht von	3400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	7000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 5.00-15 6PR, 6.00-16 8PR, 7.00-12 6PR, sowie weitere nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 380/70R20 122 A8, 360/70R24 122A8, 11.2R24 114A8, 9.5R28 109A8, 12.4R28 121A8, 360/70R28 125A8
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 506-608mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel TS55 e13*0004*
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine CS34 e13*0015*
Bemerkungen Z4	18) Getriebe, ww. Halbgänge, Kriechgang, Splitter
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)