



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA182
Typengenehmigung erteilt	20000905
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030109
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN65N 4WD
05 Typ; Variante/Version	F1?7B??
06 Vorziffer	F1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0023
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	ww. links hinter dem Fahrersitz; rechts im Fussraum; rechts, an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	15,13
18 Getriebe 3	m4
18 iA 3	18,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	8035.05R
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2930
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	215.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5172649 oder 5172688
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ab/acv
34 Motorkennzeichen	IVECO 8035.05R



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer,	links vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2/ mit Kabine	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3585	
40 Länge bis	3816	
41 Breite von	1225	
41 Breite bis	1434	
42 Höhe von	2225	
42 Höhe bis	2350	
43 Überhang vorne von	260	
43 Überhang vorne bis	491	
43 Überhang hinten von	1010	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2315	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1040	
47 Spur Achse 1 bis	1275	



48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2450
52 Leergewicht bis	2730
53 Garantiegewicht von	3800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	7000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-16 100A8, 280/70R16 130A8, 7.50-18 102A8, 280/70R18 111A8, sowie weitere nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 380/70R20 122 A8, 360/70R24 122A8, 12.4R24 119A8, 420/70R24 130A8, 12.4R28 121A8, 360/70R28 125A8
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 520-608mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel TS56 e13*0003*
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine CS35 e13*0016*
Bemerkungen Z4	18) Getriebe, ww. Halbgänge, Kriechgang, Splitter
Bemerkungen Z6	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/VR
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z13	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)



Typenscheinschweiz.ch