



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA187
Typengenehmigung erteilt	20000905
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TM115 Turbo4WD
05 Typ; Variante/Version	M1
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5133
10 Hersteller	NEW HOLLAND U.K. LTD, GB-SS143AD BASILDON
11 Herstellerplakette	rechts am Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	25,8-26,9
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	25,8-26,9



18 Getriebe 3	m6
18 iA 3	25,8-26,9
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	HR oder VR+HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	T675/TH
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	93.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	573
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8160-5230
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt acv
34 Motorkennzeichen	T675/TH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts seitlich am Motorblock, unterhalb Anlasser



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5284
40 Länge bis	5366
41 Breite von	2300
41 Breite bis	2877
42 Höhe von	3000
42 Höhe bis	3132
43 Überhang vorne von	686
43 Überhang vorne bis	1291
43 Überhang hinten von	1270
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2723
44 Abstand Achse 1-2 bis	2880
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1444
47 Spur Achse 1 bis	2263
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2232



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5300
52 Leergewicht bis	6700
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	5150
54 Achsgarantie h bis	6500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R28 129A8, 420/70R28 133A8, 14.9R24 126A8, 16.9R28 136A8, 540/65R28 137A8
70 Reifen Felgen	h= 600/65R38 147A8, 520/70R38 150A8, 18.4R34 144A8, 20.8R38 153A8, 650/65R38 154A8
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollumfangbereich 4887-5871mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine SLTV4 e11*S1313* oder SLTV6 e11*S1315*
Bemerkungen Z3	09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e11*74/150-97/54*0030 wurde eine Motorleistungsänderung
Bemerkungen Z4	vorgenommen. Einbau eines Turboladerbausatzes TH-732 der Firma H. DAUGBJERG A/S, DENMARK.
Bemerkungen Z5	Typengenehmigung abgeleitet von CH 4NA1 48
Bemerkungen Z7	18) m4= 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge
Bemerkungen Z8	m5= 4 Gruppen, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z9	m6= 3-stufiges Lastschaltgetriebe Semi-Powershift , a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z11	18) zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw 3000mm mit Breitreifen



Bemerkungen Z13	44) mit starrer VA 2723mm; mit gefederter VA 2783mm; mit Supersteer-VA 2880mm
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastschlagschraube
Bemerkungen Z19	188 - Breitreifen. Mit Reifengrösse ... Fahrzeugbreite ...
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*74/150-97/54*0030 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z21	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Leistungssteigerung