



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA188
Typengenehmigung erteilt	20000905
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TM115 Turbo4WD
05 Typ; Variante/Version	M1
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5133
10 Hersteller	NEW HOLLAND U.K. LTD, GB-SS143AD BASILDON
11 Herstellerplakette	rechts am Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	25,8
18 Getriebe 2	m5



18 iA 2	25,8
18 Getriebe 3	m6
18 iA 3	25,8
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	HR oder VR+HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	T675/TH
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	93.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	573.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8160-5230
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt acv
34 Motorkennzeichen	T675/TH



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; rechts seitlich am Motorblock, unterhalb Anlasser

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5284

40 Länge bis 5366

41 Breite von 2300

41 Breite bis 2877

42 Höhe von 3000

42 Höhe bis 3132

43 Überhang vorne von 686

43 Überhang vorne bis 1291

43 Überhang hinten von 1270

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2723

44 Abstand Achse 1-2 bis 2880

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1444

47 Spur Achse 1 bis 2263



48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2232
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5300
52 Leergewicht bis	6700
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	5150
54 Achsgarantie h bis	6500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R28 129A8, 420/70R28 133A8, 14.9R24 126A8, 16.9R28 136A8, 540/65R28 137A8
70 Reifen Felgen	h= 600/65R38 147A8, 520/70R38 150A8, 18.4R34 144A8, 20.8R38 153A8, 650/65R38 154A8
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollumfangbereich 4887-5871mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine SLTV4 e11*S1313* oder SLTV6 e11*S1315*
Bemerkungen Z3	09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e11*74/150-97/54*0030 wurde eine Motorleistungsänderung
Bemerkungen Z4	vorgenommen. Einbau eines Turboladerbausatzes TH-732 der Firma H. DAUGBJERG A/S, DENMARK.
Bemerkungen Z5	Typengenehmigung abgeleitet von CH 4NA1 49
Bemerkungen Z7	18) m4= 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge
Bemerkungen Z8	m5= 4 Gruppen, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z9	m6= 3-stufiges Lastschaltgetriebe Semi-Powershift , a.W. Kriechgang



Bemerkungen Z11	18) zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw 3000mm mit Breitreifen
Bemerkungen Z13	44) mit starrer VA 2723mm; mit gefederter VA 2783mm; mit Supersteer-VA 2880mm
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	188 - Breitreifen. Mit Reifengrösse ... Fahrzeugbreite ...
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*74/150-97/54*0030 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z21	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Leistungssteigerung