



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA197
Typengenehmigung erteilt	20020121
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021220
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TN80F
05 Typ; Variante/Version	A; A2?7AB
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0040
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	in Kabine, links neben Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	18,4-19,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-	
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung	
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Pedale m. Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,	
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	NEW HOLLAND	
25 Motor Typ	8045.05B	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3908	
28 Leistung kW	56	
28 Leistung n	2300	
29 Md. max Nm	290	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5172649 Austritt ab/acv	
34 Motorkennzeichen	IVECO 8045.05B	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	links vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/ mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3895
40 Länge bis	4290
41 Breite von	1430
41 Breite bis	1971
42 Höhe von	2415
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1142
47 Spur Achse 1 bis	1472
48 Spur Achse 2 von	1070
48 Spur Achse 2 bis	1550
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2700
52 Leergewicht bis	2855
53 Garantiegewicht von	4200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	20000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 240/70R16 113A8 260/70R16 109A8 280/70R16 112A8 7.50R18 106A8 280/70R20 116A8 300/70R20 110A8
70 Reifen Felgen	h= 380/70R24 125A8 420/70R24 130A8 360/70R28 125A8 13.6R28 123A8 380/70R28 127A8 420/70R28 133A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 560-670mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05/07/75) a) A2R7AB = Sicherheitsbügel TS50 e13*0013; b) A2C7AB = Sicherheitskabine CS32 e13*0025
Bemerkungen Z3	18) Getriebe, ww. Halbgänge, Kriechgang, Splitter
Bemerkungen Z5	18) mit Gruppengetriebe; a.W. mit Halbgängen H/L, Kriechgang oder Splitter
Bemerkungen Z6	oder mit Halbgängen H/L, Kriechgang oder Splitter+Kriechgang
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z13	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)