



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA202
Typengenehmigung erteilt	20020703
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20031002
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TM130
05 Typ; Variante/Version	M; MBC???
06 Vorziffer	ACM..... / MBC.B.1
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0055
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, am Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	25,80
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	25,80
18 Getriebe 3	a18
18 iA 3	25,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HR mit autom.
20 Betriebsbremse Z2	Allradzuschaltung od. auf VR+HR,Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH U.K.
25 Motor Typ	675TA/HC
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	96.9
28 Leistung n	2170
29 Md. max Nm	554.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82022922	Austritt acv
34 Motorkennzeichen	675TA/HC	
34 Motorkennzeichen		rechts, seitlich am Block, vor Motornummer
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4655	
40 Länge bis	5362	
41 Breite von	2300	
41 Breite bis	3000	
42 Höhe von	2717	
42 Höhe bis	3042	
43 Überhang vorne von	686	
43 Überhang vorne bis	1316	
43 Überhang hinten von	1246	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2723	
44 Abstand Achse 1-2 bis	2880	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1538
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1454
48 Spur Achse 2 bis	2750
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5380
52 Leergewicht bis	6898
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28 133A8 480/65R28 136A8 14.9R28 128A8 13.6R28 123A8 380/85R28 133A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150A8 600/65R38 153A8 18.4R38 146A8 16.9R38 141A8 460/85R38 149A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 4995-5498mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Einteilung als Ausnahmefahrzeug bei der Einzelabnahme festlegen. Fahrzeugbreite mit Breitreifen
Bemerkungen Z3	05) MBC7?? = 4WD 44) 2723 mm
Bemerkungen Z4	MBCF?? = 4WD gefederte Vorderachse 2783 mm
Bemerkungen Z5	MBCS?? = 4WD mit SuperSteer-Vorderachse 2880 mm
Bemerkungen Z7	07) Sicherheitskabine Typ NEW HOLLAND SLTV4 (ungefedert) e11*79/622-99/40*1313



Bemerkungen Z8	Typ NEW HOLLAND SLTV9 (gefedert) e11*79/622-99/40*S147
Bemerkungen Z10	18) m5 = 4 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge HI-LO
Bemerkungen Z11	m6 = 3 stufiges Lastschaltgetriebe "semi Powershift", a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z12	a18 = Lastschaltgetriebe "full Powershift", a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis: A= Ausnahmefahrzeug; B= kein Ausnahmefahrzeug
Bemerkungen Z19	A/B 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	A/B 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z21	A 188 - Sonderbewilligung: Breitreifen; Dimension v: ..., Dimension h: ..., Fahrzeugbreite: ... mm
Bemerkungen Z22	A 400 - zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 3000 mm
Bemerkungen Z23	B 400 - zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550 mm