



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA208
Typengenehmigung erteilt	20030512
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20060228
Erweiterung TG Positionen	'71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TS100A
05 Typ; Variante/Version	P; PA??B?1
06 Vorziffer	ACP..... / EKP.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2001/3*0190
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Rückwand der Schutzvorrichtung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	31,3-36,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung*
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	F4CE0484B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	435
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	Variante 1= 1/8202779? Austritt acv
32 Schalldämpfer 2 Bez	Variante 2= 1/8202781? acv
33 Schalldämpfer 3 Bez	siehe Bemerkungen = 75
34 Motorkennzeichen	F4CE0484B*D???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/ mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4292
40 Länge bis	4400
41 Breite von	2330
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2840
42 Höhe bis	3055
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2412
44 Abstand Achse 1-2 bis	2520
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	2311
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2311



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4350
52 Leergewicht bis	5010
53 Garantiegewicht von	5810
53 Garantiegewicht bis	8100
54 Achsgarantie v von	1920
54 Achsgarantie v bis	3600
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	7000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32440
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.2R24 119A8 14.9R28 128A8 380/70R24 130A8 480/70R26 139A8 480/65R28 136A8 380/85R28 133A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139A8 18.4R38 146A8 480/70R34 143A8 540/65R38 147A8 480/70R38 145A8 460/85R38 149A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 720-855mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine $\varnothing e18!S157$ oder $\varnothing e18!S158$; Sicherheitsbügel $\varnothing e18!161$ abklappbar
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder
Bemerkungen Z4	Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift 16x16; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z6	20) *oder zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z8	75) Referenzmessung
Bemerkungen Z9	a)= PAC????= Sicherheitskabine / b)= PAR????= Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z10	Var.1= 78,0 / Var.2= 77,0 dB/A / Var.1= 80,0 / Var.2= 77,0 dB/A
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z17

169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)
