



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA220
Typengenehmigung erteilt	20030512
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20031209
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TD85D
05 Typ; Variante/Version	D; D4?7A?
06 Vorziffer	HFD.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0069
10 EFKO-Code	3855
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	in Kabine, unterhalb Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	23,82+29,1



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben/Oelbad, auf alle
20 Betriebsbremse Z2	Räder. automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Pedale m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	8045.05
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5172649 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	IVECO 8045.05
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/ mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3945
40 Länge bis	4168
41 Breite von	2150
41 Breite bis	2510
42 Höhe von	2545
42 Höhe bis	2670
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2249
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	1955
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	2030
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3420
52 Leergewicht bis	3600
53 Garantiegewicht von	5900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8 11.2R28 116A8 13.6R24 128A8 380/70R24 125A8 360/70R24 122A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R30 142A8 13.6R38 128A8 16.9R34 139A8 480/70R34 143A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 715-745mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe13!0041; Sicherheitsbügel øe13!0040 abklappbar oder øe13!0041 starr
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)