



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA225 |
| Typengenehmigung erteilt | 20031105 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20060926 |
| Erweiterung TG Positionen | '03/07/09 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | TN70?? |
| 05 Typ; Variante/Version | E; E2?? |
| 06 Vorziffer | HJE..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2001/3*0086 |
| 10 EFKO-Code | 3855 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts oben auf Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 26,66 |



| | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs- | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen/HR. automatische Allradzuschaltung | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, 2 Pedale m. Verriegelung | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, | |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Getriebewelle | |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse | |
| 25 Motor Marke | CNH | |
| 25 Motor Typ | 8035.25R | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 2930 | |
| 28 Leistung kW | 53.03 | |
| 28 Leistung n | 2300 | |
| 29 Md. max Nm | 285 | |
| 29 Md. max n | 1400 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1.15.001AB | Austritt ab/acv |
| 34 Motorkennzeichen | IVECO 8035.25R | |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer | links, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |



| | |
|----------------------------|----------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/ mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3682 |
| 40 Länge bis | 4395 |
| 41 Breite von | 1867 |
| 41 Breite bis | 2035 |
| 42 Höhe von | 2282 |
| 42 Höhe bis | 2476 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1035 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2005 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2375 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1236 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1945 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1232 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1949 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2670 |
| 52 Leergewicht bis | 3300 |
| 53 Garantiegewicht von | 4800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2200 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 22000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R20 111A8; 12.4R20 116A8; 11.2R24 114A8; 300/70R24 113A8; 380/70R20 122A8; 340/75R20 117A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 13.6R28 123A8; 14.9R28 128A8; 16.9R30 137A8; 380/70R28 127A8; 480/65R28 129A8; 540/65R30 138A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 610-695mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) TN70DA = Normallenker-Vorderachse; TN70SA = Supersteer-Vorderachse |
| Bemerkungen Z3 | 07/ Sicherheitskabine \varnothing e13!0004; Sicherheitsbügel \varnothing e13!0003, \varnothing e13!0015, abklappbar oder starr, ww. |
| Bemerkungen Z4 | 09) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e13*74/150-2001/3*0086 mit Sicherheitskabine MAUSER K-53, |
| Bemerkungen Z5 | BLT 155/06-79/622/EWG; Wieselburg/A |
| Bemerkungen Z7 | 18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge |
| Bemerkungen Z9 | 20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/VR |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z15 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |